

Методы проектирования антенной техники

Lecturers:

Станислав Глыбовский
Михаил Сиганов

**Language:**

Русский

Credit points:

3 з.е.

Monitoring type:

Экзамен

Educational Program:

Беспроводные технологии
2 семестр

Prerequisites:

Техническая электродинамика
Антенны и радиочастотные
устройства

Lectures (a.h)*	Practice (a.h)	Labs (a.h)
16	16	

*1 academic hour = 45 minutes

Целью курса является ознакомление с практическими вопросами решения задачи синтеза современных компактных антенных систем и изучение методов решения задачи узкополосного и широкополосного согласования и обеспечения заданной формы диаграммы направленности. Внимание уделяется фундаментальным и практическим ограничениям при решении обеих задач. Кроме того, рассматриваются проблемы миниатюризации и интеграции антенн, включая методы настройки и согласования электрически малых антенн, максимизации их КПД, а также снижения взаимного влияния между близкорасположенными антennами. Наконец, приводятся принципы работы и методы расчета основных типов планарных антенн (микрополосковых антенн, печатных антенн вытекающей волны, а также планарных широкополосных антенн).

Course content

2 семестр

Специальные вопросы теории антенн

Разделы	Лекции (ак.ч.)	Практика (ак.ч.)
Введение		
1. Виды антенн и их применения: всенаправленные и направленные, частотно-независимые антенны и антенны ближнего поля;	2	2
2. Основные тенденции в развитии современной антенной техники. Этапы процесса разработки антенн. Внутренняя и внешняя задача теории антенн;		
Тема 1. Внутренняя задача синтеза антенн: согласование с линией передачи		
1.1. Физический смысл согласования импеданса в сосредоточенных и распределенных системах. Эффекты, вызванные рассогласованием импеданса. Согласование по мощности и по шумам. Максимальная передача мощности в нагрузку. Классификация устройств согласования, сосредоточенные и распределенные цепи согласования. Элементы цепей согласования и их печатная реализация;		
1.2. Диаграмма Вольперта-Смита, физический смысл ее координатных поверхностей. Добавление последовательного и параллельного сосредоточенного элемента, представление на диаграмме. Цепь согласования L-типа, ее расчет и основные ограничения;	2	2
1.3. Полоса частот при согласовании заданной нагрузки. Полоса частот согласования двухэлементной цепью согласования. Применение метода кривых постоянной добротности, оценка количества элементов цепи согласования. Трехэлементная цепь согласования, цепи Т- и П-типов;		
1.4. Линии передачи, используемые для цепей согласования с распределенными параметрами. Добавление секции линии передачи, импеданс короткозамкнутого шлейфа и шлейфа холостого хода. Согласование шлейфом и отрезком линии передачи, выбор типа шлейфа. Соответствие шлейфа и сосредоточенного импеданса в схемах согласования; Согласование двумя и более шлейфами;		
1.5. Четвертьволновый трансформатор, факторы, влияющие на ширину полосы согласования. Многозвенные трансформаторы импеданса, расширение полосы и уменьшение физических размеров устройства согласования. Трансформаторы на основе связанных линий. Визуальный метод широкополосного согласования при помощи диаграммы Вольперта-Смита;	2	2
1.6. Приближение малого отражения при расчете многозвенных трансформаторов импеданса. Применение к синтезу цепей с биномиальной и чебышевской характеристиками. Примеры практической реализации многозвенных трансформаторов.		
1.7. Плавный переход как широкополосное устройство согласования, основные уравнения. Экспоненциальный и треугольный переходы, переход Шлопфельштайна.		
1.8. Теоретическое ограничение на ширину полосы согласования импеданса. Предел Боде-Фано. Примеры записи для различных видов нагрузки. Не-Фостеровские цепи согласования, отрицательная емкость, отрицательная индуктивность. Схема реализации отрицательных элементов на операционном усилителе. Практические схемы реализации отрицательных элементов на транзисторах. Применение не-Фостеровских цепей согласования;	2	2
1.9. Особенности согласования четырехполюсников. Двухстороннее согласование импеданса.		
Тема 2. Внешняя задача синтеза антенн: обеспечение заданной диаграммы направленности		
2.1. Основные параметры излучения антенн. Диаграмма направленности и ее характеристики. Классификация волновых зон антенн. Мощностные характеристики в дальней зоне: КНД, КУ и КПД. Виды эффективностей излучения антенн. Реализованный коэффициент усиления антennы.		
2.2. Характеристики поляризации в зоне излучения антennы. Виды поляризации. Эллипс поляризации и его характеристики. Примеры антenn с различными вибрами поляризации.		
2.3. Теоретические ограничения на добротность и полосу электрических малых антenn. Зависимость импеданса и КПД дипольной антennы от длины антennы. Понятия об оптимальном распределении тока по сфере Чу. Антenna Чу с минимальной добротностью и ее реализация в виде сферической катушки. Влияние поляризации и заполнения материалом. Предел Харрингтона-Чу и примеры его достижения при помощи антenn различных конфигураций.	2	2

2.4. Влияние высших мультипольных мод в электрических малых антенных. Явление сверхнаправленности. Ограничение по направленности и полосе для многомодовых электрических малых антенн. Предел Харрингтона-Чу для многомодовых антенн.

Тема 3. Плана́рные и интегриро́ванные типы антенн		
3.1. Микрополосковые антенны как основной тип антенн, применяемый для интеграции антенны (антенной решетки) и электронных устройств на печатной плате. Основные виды микрополосковых антенн. Преимущества и недостатки микрополосковых антенн в различных применениях.	2	2
3.2. Виды питания микрополосковых антенн: коаксиальный кабель, микрополосковая линия, электромагнитно-связанный фидер, фидер со щелевой связью, апертурно-связанное питание.		
3.3. Модель резонатора с магнитными стенками для описания микрополосковой антенны. Расчет полей различным собственным мод прямоугольной микрополосковой антенны. Резонансная частота антенны. Учет краевого эффекта: теория эффективных размеров резонатора.		
3.4. Ограничение по полосе для прямоугольной микрополосковой антенны. Практические приемы расширения рабочей полосы частот. Влияние потерь различного типа в микрополосковой антенне и факторы, влияющие на ее КПД.	2	2
3.5. Диаграмма направленности прямоугольной микрополосковой антенны и ее расчет. Сопротивление излучения. Влияние эффектов дифракции на краях экрана в Е- и Н-плоскостях и методы борьбы с ними.		
3.6. Микрополосковые антенны круговой поляризации: различные виды питания в одной и двух точках, их преимущества и недостатки.		
3.7. Антенны бегущей волны и их примеры. Антенны вытекающей волны и их классификация. Волноводно-щелевые антенные решетки. Антенны вытекающей волны на основе волновода, интегрированного в подложку и искусственных право- и левосторонних линий передачи. Частотное сканирование в полном угловом диапазоне.	2	2
3.8. Методы расчета и синтеза антенн вытекающей волны. Двумерные антенны вытекающей волны и голограммические антенны на основе пространственной модуляции поверхности импеданса.		
3.9. Плоские сверхширокополосные антенны. Принципы их построения и практические реализации.		
Тема 4. Вопросы электромагнитной совместимости при решении задачи синтеза антенн		
4.1. Методы миниатюризации антенн. Нагрузка проволочных антенн на реактивные элементы. Применение щелей и надрезов металлизации. Сгибание и меандрирование. IFA и FIFА антенны и их практические реализации. Применение пространственно-заполняющих кривых. Фрактальные антенны. Заполнение материалами с высокой диэлектрической и магнитной проницаемостью.	2	2
4.2. Антенны для разнесенного приема. Одиночная приемная антenna. Эквивалентная схемы приемной антенны. Пространственное разделение каналов. SIMO и MIMO антенные системы и их применения. Модель канальной матрицы и матрицы передачи многоэлементной антенной системы. Детерминированные и статистические каналы.		
4.3. Расчетная модель двухэлементной приемной системы из двух параллельных вибраторов. Влияние расположения и КПД и взаимного влияния на характеристики принятых сигналов.		
4.4. Практические конфигурации многоэлементных приемных антенн мобильных терминалов 4G и 5G.	2	2
4.5. Методы развязки близкорасположенных антенн. Ортогональные поляризации. Цепи развязки-согласования. Пример модальной развязки при помощи гибридных делителей. Резонансная и нерезонансная развязка за счет пассивной развязывающей структуры в ближнем поле. Развязка при помощи метаповерхностей: частотно-селективные поверхности, структуры с запрещенной зоной.		
4.6. Симметричное и асимметричное питание. Эффекты затекания токов. Устройства симметрирования: четвертьвольновый стакан, U-колено, ферритовые кольца и трансформаторы.		

Recommended resources

1. Pozar D. M. Microwave and RF design of wireless systems. – John Wiley & Sons, 2000.
2. Volakis J. L., Chen C. C., Fujimoto K. Small antennas: miniaturization techniques & applications. – McGraw-Hill, 2010.
3. Caloz C., Itoh T. Electromagnetic metamaterials: transmission line theory and microwave applications. – John Wiley & Sons, 2005.
4. Balanis C. A. Antenna theory: analysis and design. – John Wiley & Sons, 2016.
5. Kumar G., Ray K. P. Broadband microstrip antennas. – Artech house, 2003.
6. Chen X., Zhang S., Li Q. A review of mutual coupling in MIMO systems // IEEE Access. – 2018. – Т. 6. – С. 24706-24719.

Grading Policy

Тип самостоятельных заданий

Домашнее задание 1.

Рассчитать уровень КСВН и форму диаграммы направленности в полосе частот для планарной спиральной антенны со следующими параметрами: Ширина проводника 3.1 мм, Радиус антенны 70 мм, Расстояние между проводниками постоянное 4.4 мм, В центре антенны установлен дискретный источник питания с сопротивлением 250 Ом.

Домашнее задание 2.

1. Согласовать 50-омный порт с двумя нагрузками: 150 Ом и 200 Ом в полосе частот от 1 до 10 ГГц. Согласовать 50-омный порт с заданной спиральной антенной. Для согласования использовать биномиальный трансформатор из 6-ти сегментов.
2. Повторить п.1, но в качестве согласующего устройства использовать трансформатор с Чебышевской характеристикой из 4-х секций.
3. Рассчитать экспоненциальный трансформатор для согласования заданной антенны на 50 Ом.

Домашнее задание 3.

Рассчитать характеристики согласования и излучения микрополосковой антенны с различными значениями диэлектрической проницаемости подложки и согласовать ее импеданс с портом 50 Ом на частоте 10 ГГц. Исходные размеры для значения диэлектрической проницаемости подложки $\text{Eps}=1$. Размеры микрополоскового резонатора 15 x 14.2 мм; ширина микрополосковой линии 4.9 мм; толщина подложки 1 мм; зазор между линией и краями патча 0.8 мм; углубление линии внутрь патча 4 мм.